

## EP200X-25

Код изделия: 950002008



Еuropower сварочные агрегаты с бензиновыми и дизельными двигателями, 3000об/мин, 50Гц, 4-такт.

### Электроагрегат:

кВА макс.:	7
кВА непрер.:	6.5
кВА:	3.5кВА @ 1~230В    6.5кВА @ 3~400В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	80 x 58 x 63см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	115кг

### Двигатель:

<b>Марка/тип:</b>	<b>Honda GX390 VXB9</b>
л.с.:	11
Мощность:	8.2кВт (3000об/мин), 1-цилиндр. Бензин, с воздушным охлаждением
Объём цилиндров, см <sup>3</sup> :	389см <sup>3</sup>
Расход топлива при нагрузке 75%:	2.4 л/час
Бак:	25 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	10.4 час.
Уровень шумности работы:	71дБ(А) на расст.7м = Lwa 96
Нормы ЕС ограничения вредных выбросов:	EURO2

### Альтернатор:

<b>Марка/тип</b>	<b>Sincro EW220TDC</b> - со щётками
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23
Номин.сварочн. ток при ПР 35%	200А
Номин.сварочн. ток при ПР 60%	150А
Сварочный ток:	DC
Макс. диаметр электродов:	4мм

**Исполнение:**

- 1 розетка 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 5-типол. 400В - 16А
- Автоматическое прикрытие воздушной заслонки (для температур выше 0°C)
- Вольтметр
- Механический измеритель уровня топлива
- Останов двигателя при недостаточном уровне масла
- Рама
- Ручной стартер шнуром
- Счётчик моточасов
- Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи

www.EUROPOWERGenerators.com

**POWERED by**  
**HONDA™**



Your **EUROPOWER** dealer