


## EP6054

Код изделия: 950800600



Электроагрегаты Europower степени защиты IP54 с 4-тактным приводом и частотой тока 50Гц, отвечающие требованиям BG BAU - обязательного страхования от несчастных случаев в строительстве и смежных областях в Германии, синхронным альтернатором фирм SOGA или GTS скоростью 3000об/мин. и защитным блоком непрерывного контроля изоляции GW 308

### Электроагрегат:

кВА макс.:	6
кВА непрер.:	5.4
Сила тока (неперр.), Амп:	23А @ 1~230В
Габариты (дл. x шир. x выс.):	77 x 51 x 56см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	96кг

### Двигатель:

<b>Марка/тип:</b>	<b>Honda GX390 VXB9</b>
л.с.:	11
Мощность:	8.2кВт (3000об/мин), 1-цилиндр. Бензин, с воздушным охлаждением
Объём цилиндров, см <sup>3</sup> :	389см <sup>3</sup>
Расход топлива при нагрузке 75%:	2.4 л/час
Бак:	6.1 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	2.5 час.
Уровень шумности работы:	72дБ(А) на расст.7м = Lwa 97
Нормы ЕС ограничения вредных выбросов:	EURO2

### Альтернатор:

<b>Марка/тип</b>	<b>So SSG132MB2-A</b> - бесщёточный
Номинальное напряжение:	1~230В
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP54

**Исполнение:**

- 2 розетки 230В - 16А
- 4 ручки для подъёма
- Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения
- Защита от пробоя изоляции
- Останов двигателя при недостаточном уровне масла
- Рама
- Ручной стартер шнуром
- Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи
- Центральный рым

www.EUROPOWERGenerators.com

**POWERED by**  
**HONDA™**



Your **EUROPOWER** dealer