


EPSP22TDE

Код изделия: 985112213



Электроагрегат:

кВА макс.:	22
кВА непрер.:	20
Сила тока (непрер.), Амп:	32A @ 1~230V 23A @ 3~400V
Габариты (дл. x шир. x выс.):	150 x 80 x 93см
Вес, вкл. масло и охлаждающую жидкость, без топлива:	590кг

Двигатель:

Марка/тип:	Hatz 3L41C
л.с.:	28
Мощность:	20.6кВт (1500об/мин), 3-цилиндр. дизельный, с воздушным охлаждением
Объём цилиндров, см ³ :	2574см ³
Расход топлива при нагрузке 75%:	6 л/час
Бак:	67 л
Работа без дозаправки при нагрузке 75%:	11.2 час.
Уровень шумности работы:	69дБ(А) на расст.7м = Lwa 94
Напряжение аккумулятора:	12В

Альтернатор:

Марка/тип	Leroy Somer LSA40M5 - бесщёточный
Номинальное напряжение:	3~400В и 1~230В
Частота тока:	50Гц
Степень защиты оболочкой:	IP23

Исполнение:

- 1 розетка 230В - 16А + 1 разъём СЕЕ 230В - 32А + 1 разъём СЕЕ 5-типол. 400В - 32А
- Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения
- Блок защиты от утечки тока в землю на ток 30мА со штырём заземления и кабелем заземления длиной 4м
- Вольтметр
- Защита двигателя от перегрева
- Механический измеритель уровня топлива
- Останов агрегата отключением магнето
- Останов двигателя при недостаточном давлении масла
- С электрическим стартером и не требующим ухода аккумулятором
- Счётчик моточасов
- Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи
- Топливный насос на напряжении 12В

www.EUROPOWERGenerators.com



Your **EUROPOWER** dealer